

## **FDV – Dokumentation obehandlade dörrar o portar.**

Denna dokumentation gäller Vibos egentillverkade produkter av dörrar och portar som är CE-märkta

### 1. PRODUKTBESKRIVNING

Jabo dörrar består av hyvlad gran eller fur med en cellplastkärna. Dörrblad har furupanelbeklädd utsida och plywood eller masoniteboard på baksida och på insida. Finns även någon modell med en utvändig plywood istället för panel. Dörrar levereras helt obehandlade och skall behandlas i enlighet med medföljande målningsanvisning och monteras enligt monteringsanvisning.

### 2. Användningsområden.

Förrådsdörrar och portar till utrymmen som ej är bostadsuppvärmda.

Uppskattad livslängd ca 15år.

### 3. Tekniska specifikationer

För specifika måttangivelser se respektive produkts märkning.

Dörrarna och portarna är helt obehandlade och skall snarast behandlas.

### 4. Montering

Dörrarna monteras mot stomme enligt monteringsanvisning för att hålla i stabilitet. Får ej fästas med mindre antal spik eller skruv. Dock kan man ersätta spik med skruv men då endast till en skruv som håller mer än angiven spik.

Dörrar och portar rekommenderas ej till utrymmen med kraftig fuktighet eller som entré dörrar.

## 5. Underhåll och målning

Furudörren är vid leveransen obehandlad. Dörren skall behandlas direkt. Vid montering måste ALLA dörrens sidor behandlas. Följ målningsråd för bästa resultat.

Täckfärg:

1. Se till att ytan är torr, ren och fri från damm.
2. Stryk en gång med ex. Alcro Bestå Grundolja. Var extra noga med ändträet.
3. Grundmåla en gång med ex. Alcro Bestå Grundfärg.
4. Stryk två gånger med ex. Alcro Bestå Fönsterfärg.

Oljning:

1. Se till att ytan är torr, ren och fri från damm.
2. Stryk flödigt med ex. Alcro Träolja med en flat pensel.
3. Efter ca 30 minuter, torka bort överskottet av oljan på ytan med en trasa. Upprepa behandlingen, punkt 2 och 3. Se över ytan ungefär en gång om året och upprepa behandlingen om nödvändigt.

Vi lämnar ingen garanti om dörren målas i mörkare kulörer än NCS 7500-N.

Dörren skall rengöras regelbundet och underhållas. Det kan med fördel användas ett mildt rengöringsmedel. Kontrollera med färgleverantör så att det fungerar med färgen. Vid bättringsmålning/underhållsmålning skall allt damm och smuts avlägsnas innan målning. Sprickor är en naturlig del av träets åldrande och eventuella ändsprickor kan tätas/fyllas upp med övermålningsbar fog. Skador skall omedelbart åtgärdas.

## 6. Miljöpåverkan

Det finns i våra obehandlade inga material som har någon egentlig miljöpåverkan enligt rapport från SP då dörrarna utgörs till mestadel träbaserade material. Dörrarna uppfyller kraven enligt emissionsklass E1.

Fuktutsatt material kan framkalla mögelsvamp. Detta kan ge en missfärgning som ofta indikerar detta. Ytbehandling vid annan än rekommenderad ovan kan ge miljömässiga skadeverkningar, information skall tas/fås av färgleverantör.

## 7. Behandlingsätt för avfall

Dörren sorteras som brännbart trä avfall och kan förbrännas i förbränningsugn för avfall. Järn delar demonteras från karm och dörrblad och sorteras som skrot/järnavfall. Eventuellt glas sorteras som mineralglas.

Plastemballaget sorteras som plast på avfallsdepån.

Det är inte relevant för återanvändning av denna produkt.



#### Anmärkningar.

Produkt tas direkt ur emballaget. Fuktigheten skall kontrolleras så att den inte överstiger 18% innan målning och montering. Eventuellt fuktalstrande arbete ska inte utföras vid/på dörr innan den är behandlad. Produkten skall förvaras torrt och på plant underlag. Acklimatisering ska ske i emballaget innan montering.

#### Leverantör:

Vibovillan i Ambjörnarp AB

Gislavedsvägen 18

514 93 Ambjörnarp

Kontakperson: Martin Andersson

Tele: 0325-587008

E-post: martin.andersson@vibovillan.se

[www.vibovillan.se](http://www.vibovillan.se)